

TECHNISCHE FICHE - PROFAST CN3

PIJPBUIGMACHINES

PROFAST CN3 SERIE 35

De PROFAST 35 CN3 (Serie 35) is een volautomatische pijpbuigmachine met 3 assen: buigen (Y-as), vooruitgang (X-as) en rotatie (Z-as). De PROFAST 35 CN3 buigt pijpen met een diameter tot 35 mm.

Standaard voorzien zijn:

- warmtewisselaar;
- vervroegde extractie van de spil;
- automatisch smeren van de spil.



SERIE 35



EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

KENMERKEN	U.M.	PROFAST
Y Max. snelheid buigen	°/1"	200
Y Tolerantie	+/- °	0.1
X Max. snelheid translatie	mm 1"	1000
X Tolerantie	+/- mm	0.1
Z Max. snelheid rotatie tang	°/1"	540
Z Tolerantie	+/- °	0.1
Gewicht	+/- Kg	3000

CAPACITEIT	U.M.	PROFAST
Ronde pijp R=42 Kg/mm ²	mm	35x4
Ronde pijp in roestvrij staal	mm	35x3
Ronde pijp legeringen Al.Ot.Cu.	mm	35x5
Vierkante pijp R=42 Kg/mm ²	mm	30x30x2
Rect. platgebogen pijp	mm	20x35x2
Rect. geknikte pijp	mm	40x25x2
Massieve ronde R=42 Kg/mm ²	mm	25
Massieve vierkante R=42 Kg/mm ²	mm	20x20
Extractie spil	mm	60
Max buighoek	°	195
Werkklengte	mm	3450
Uitbreiding machine	mm	1540

De kenmerken van de machines zijn indicatief en niet bindend. De Macri Italia s.r.l. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met het oog op technische verbeteringen.